



Checklista för tryckanpassad högupplöst PDF-fil

Läs igenom denna checklista innan du skickar ditt material till oss.

Har du följt checklistan, har du vad vi definerar en tryckanpassad högupplöst PDF-fil.

1. Dokumentformatet skall vara lika stort som det slutgiltiga, renskurna formatet på trycksaken.
2. Du bör ha ett utfall på bilder, linjer och färgplattor på minst 3 mm.
Likaså bör du inte lägga texter, bilder eller andra objekt som skall vara med i trycksaken närmare trycksakens ytterkanter än 3-4 mm.
3. Färger som används i dokumentet, på text, tonplattor, illustrationer och bilder måste vara definerade som känd dekorfärg (Pantone) eller CMYK. Rensa gärna din färgpalett från oanvända färger innan du exporterar till PDF.

Kontrollera att svart text inte är i RGB, CMYK eller Auto, utan bara 100% svart.

Kontrollera att övertryck och ursparning är gjord där ni önskar det.

4. Alla bilder bör hålla en upplösning på 250-300 dpi
Alla färgbilder bör innehålla vår ICC profil för rätt typ av papper (bestruket eller obestruket) (ladda hem under ICC profiler).
Alla sv/vita bilder måste vara gråskalebilder.

Exportera till PDF:

- Gör först en preflight av ditt dokument för att kontrollera att du inte har några varningar vad gäller färgrymder, bildernas länkar/upplösning och/eller typsnitts varningar.
- Välj sedan exportera till PDF.
- Se till att du väljer rätt format, anpassat till trycksakens storlek med utfall
- Se till att du bevarar dokumentets färginställningar så du får med ev. ICC profiler och ev. använda dekorfärger

Problem? Ring gärna på 018-13 77 55

Lycka till!